



Code produit : 086301E124

EMFIPARQUET RL

DESCRIPTION

EMFIPARQUET RL est une colle vinylique en dispersion aqueuse à prise rapide présentant une bonne tenue à la chaleur et une très bonne tenue à l'eau.

DOMAINES D'APPLICATION

EMFIPARQUET RL permet de réaliser le collage des parquets flottants «rainures et languettes» en pose libre.

DONNEES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Viscosité	Brookfield RVT / mobile n° 6 / 20 t/min : 12 500 ± 3 500 mPa.s
Densité à 20°C	1,10 ± 0,05
Extrait sec conventionnel (EN 827)	51 ± 3 %
pH	Env. 3



CONSEIL

Consulter également la fiche de données de sécurité

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :

Le parquet doit être propre, sans poussière.

Chauffer et ventiler la pièce si nécessaire.

L'hygrométrie du parquet doit être comprise entre 7 et 11 %.

Mise en oeuvre :

Utiliser des outils en plastique ou en inox afin d'éviter des colorations du joint de colle.

Ne pas travailler à une température inférieure à 10 °C, ni dans une ambiance d'humidité relative supérieure à 65 %.

Il est préférable d'entreposer le parquet 48 heures dans la pièce avant le début du collage. Se conformer aux prescriptions du fabricant.

Déposer la colle à l'aide de la canule du biberon sur le bord supérieur de la rainure, en discontinu sur la longueur de la lame ou du panneau. Réaliser l'assemblage dans les 10 min suivantes au maximum. Réserver un espace de 10 à 20 mm entre le parquet et le mur tout autour de la pièce. Le ponçage pourra être effectué après 48 heures minimum de séchage.

Nettoyage :

Nettoyage des outils et des taches de colle fraîche à l'eau.

CONSOMMATION

1 biberon de 500 g permet d'encoller 65 à 100 mètres linéaires.

STOCKAGE ET CONSERVATION

12 mois dans nos emballages d'origine hermétiquement fermés entre 5 et 25 °C

CONDITIONNEMENT

Biberons de 500 g en cartons de 12.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Classé non dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité.

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.